

中华人民共和国环境保护部

号

《8英寸0.25微米2英寸硅片制造项目(3万片/月)竣工环境保护验收意见》的函

向上海华科技术有限公司《8英寸0.25微米2英寸硅片制造项目(3万片/月)竣工环境保护验收申请报告》(沪环评[2016]6号)等材料收悉。2016年9月13日对该工程竣工环境保护验收材料进行了审核。上海华科技术有限公司对现场审查中发现的问题进行了整改。重点区域防渗破损等问题已整改。中国环境科学研究院已补充审查。经研究,提出验收意见如下:

容主
生产
复了
书(环
月,第
通过
包括1
性、碱
施依
元,
月建

日 25

理装

回收商收购。生活垃圾等
危险废物暂存库、固体废物暂存

药剂储罐区下设围堰,建
池。有机化学品供应柜体
测器。可燃性气体供应柜
侦测系统。制定了供应柜
进行备案。突发环

对环境的影响

华润上华科技有限公司 8
项目第二阶段(3万片/月)

出。污水接管口监测因子
(1996)表 4 三级标准要求。
质标准》(CJ343-2010)表
合《污水综合排放标准》
其中 COD 浓度最大日均值
23 号文件要求。

氯化物、氯化氢、硫酸雾、氮
放速率符合《大气污染物综
放标准要求,磷烷排放符合

气吸收塔排气筒出口氨气最大排放速率符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)表2标准要求;氨浓度和排放速率符合《大气污染物排放标准》(GB16297—1996)表2二级标准要求。

出口氯化氢最大排放浓度和排放速率符合《恶臭污染物排放标准》(GB16297—1996)表2二级标准要求。

厂界无组织排放氨、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB16297—1996)表2二级标准要求。

厂界无组织排放氨、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB16297—1996)表2二级标准要求;氨最大排放浓度监测值符合《恶臭污染物排放标准》(GB16297—1996)表2二级标准要求。

厂界无组织排放氨、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB16297—1996)表2二级标准要求。

厂界无组织排放氨、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB16297—1996)表2二级标准要求。

厂界无组织排放氨、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB16297—1996)表2二级标准要求。

厂界无组织排放氨、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB16297—1996)表2二级标准要求。

厂界无组织排放氨、氯化氢、非甲烷总烃、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB16297—1996)表2二级标准要求。

评价文件及其批复
相应的环境保护措

作:进一步完善环境
定期进行应急演练,
求处理处置固体废
与管理,确保污染物

做好该工程运营期



抄 送：环境保护部华东环境保护督查中心、江苏省环境保护厅、无锡监测中心。
锡市环境保护局、中国环境监测总站、江苏省环境

环境保护部办公厅

2016 年 12 月 30 日印发